



## Características destacadas

- El primer cortafuegos de nueva generación del mundo con aprendizaje automático
- Líder en el Magic Quadrant® de Gartner para cortafuegos de red en nueve ocasiones
- Líder en el informe The Forrester Wave™: Enterprise Firewalls, T3 2020
- Máxima puntuación en eficacia de la seguridad y 100 % de evasiones bloqueadas en las pruebas a cortafuegos de nueva generación de NSS Labs de 2019
- Visibilidad y seguridad garantizadas de todos los dispositivos, incluidos los no gestionados de IdC, sin necesidad de sensores adicionales
- Compatibilidad con configuraciones de alta disponibilidad (modos activo/activo y activo/pasivo)
- Rendimiento predecible de los servicios de seguridad
- Útil para implementar fácilmente grandes cantidades de cortafuegos mediante un sistema opcional de aprovisionamiento sin intervención manual (ZTP, por sus siglas en inglés)
- Administración centralizada con el servicio de gestión de la seguridad de la red Panorama™

# Serie PA-3200 Series

Los cortafuegos de nueva generación con aprendizaje automático de la serie PA-3200 Series de Palo Alto Networks, que incluye los modelos PA-3260, PA-3250 y PA-3220, están concebidos para implementaciones de puertas de enlace de Internet de alta velocidad. Los dispositivos de la serie PA-3200 Series protegen todo el tráfico, incluido el tráfico cifrado, mediante procesamiento y memoria dedicados para redes, seguridad, gestión y prevención de amenazas.



PA-3260



PA-3250



PA-3220

El elemento de control de la serie PA-3200 Series es PAN-OS®, el mismo software que utilizan todos los cortafuegos de nueva generación (NGFW, por sus siglas en inglés) de Palo Alto Networks, que clasifica de forma nativa todo el tráfico (incluido el tráfico de aplicaciones, amenazas y contenido) y lo vincula al usuario, independientemente de su ubicación o del tipo de dispositivo que utilice. La aplicación, el contenido y el usuario —o, lo que es lo mismo, los elementos que hacen funcionar la empresa— sirven como base para las políticas de seguridad, lo que mejora la estrategia de seguridad y reduce los tiempos de respuesta a incidentes.

## Principales funciones de seguridad y conectividad

### Cortafuegos de nueva generación con aprendizaje automático

- Integra el aprendizaje automático en el propio cortafuegos para prevenir los ataques sin firmas en línea (cuando se producen ataques basados en archivos) e identificar y detener de inmediato los intentos de *phishing* nunca vistos.
- Cuenta con procesos de aprendizaje automático basados en la nube que facilitan firmas sin demora y envían instrucciones al cortafuegos de nueva generación.
- Detecta dispositivos de Internet de las cosas (IdC) y recomienda políticas analizando el comportamiento mediante un servicio basado en la nube e integrado de forma nativa en el cortafuegos de nueva generación.
- Recomienda políticas automáticamente, lo que ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores humanos.

### Inspecciona todo el tráfico de la capa 7, lo que permite identificar y clasificar todas las aplicaciones, en todos los puertos y en todo momento

- Identifica las aplicaciones presentes en la red independientemente del puerto, el protocolo, las técnicas de evasión o el tipo de cifrado (TLS o SSL) empleados.
- Se basa en la aplicación, no en el puerto, para tomar todas las decisiones de habilitación segura de políticas: permitir, denegar, programar, inspeccionar y aplicar la catalogación del tráfico.
- Permite crear etiquetas App-ID™ personalizadas para aplicaciones que sean propiedad de la organización (o, en el caso de que Palo Alto Networks saque nuevas aplicaciones, solicitar el desarrollo de los App-ID correspondientes).
- Identifica todos los datos de la carga útil de una aplicación (p. ej., archivos y patrones de datos) para bloquear los archivos maliciosos y frustrar los intentos de exfiltración de datos.
- Crea informes de utilización de aplicaciones estándar y personalizados, lo que permite, entre otras cosas, elaborar informes relativos al software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) con información útil sobre todo el tráfico SaaS —autorizado y no autorizado— que circula por la red.
- Incorpora la función Policy Optimizer, que permite migrar sin riesgos conjuntos de reglas obsoletos de capa 4 a otros basados en App-ID, más seguros y fáciles de gestionar.

### Aplica a los usuarios las políticas de seguridad que correspondan, estén donde estén y utilicen el dispositivo que utilicen, y adapta también las políticas en función de la actividad de los usuarios

- Permite ver la actividad asociada a determinados usuarios y grupos (y no solo a ciertas direcciones IP), así como aplicarles políticas de seguridad, elaborar informes sobre ellos o someterlos a investigaciones forenses.

- Se integra fácilmente con un amplio abanico de repositorios que contienen información de los usuarios: controladores LAN inalámbricos, VPN, servidores de directorio, sistemas SIEM, proxies, etc.
- Permite definir grupos de usuarios dinámicos (DUG, por sus siglas en inglés) en el cortafuegos para tomar medidas de seguridad temporales sin esperar a que se aplique ningún cambio a los directorios de usuarios.
- Aplica políticas coherentes estén donde estén los usuarios (en la oficina, en casa, de viaje, etc.) e independientemente del tipo de dispositivo (dispositivos móviles iOS y Android®, equipos de escritorio y portátiles macOS®, Windows® y Linux; infraestructuras de escritorios virtuales [VDI] de Citrix y Microsoft; y servidores de terminales).
- Activa la autenticación multifactor (MFA, por sus siglas en inglés) en la capa de la red de cualquier aplicación, un método que, sin necesidad de hacer cambios en la aplicación, impide que las credenciales corporativas se filtren a sitios web de terceros y que, en caso de robo, alguien pueda reutilizarlas.
- Proporciona medidas de seguridad dinámicas basadas en el comportamiento de los usuarios para imponer restricciones a aquellos que se consideran sospechosos o malintencionados.

### Impide ocultar actividad maliciosa en el tráfico cifrado

- Inspecciona y aplica políticas al tráfico cifrado con TLS/SSL, tanto el entrante como el saliente, incluido el que emplea los protocolos TLS 1.3 y HTTP/2.
- Proporciona una visibilidad total del tráfico que se transmite a través del protocolo TLS, lo que permite saber, por ejemplo, cuánto tráfico se cifra y qué versiones de TLS/SSL y conjuntos de cifrados se utilizan. Además, toda esta información se obtiene sin recurrir al descifrado.
- Permite controlar el uso de protocolos TLS obsoletos, tipos de cifrado poco seguros y certificados configurados de manera incorrecta, lo que contribuye a mitigar los riesgos.
- Ayuda a implementar el descifrado con facilidad y permite utilizar los logs integrados para solucionar problemas (p. ej., los relacionados con las aplicaciones con certificados fijos).
- En aras de la privacidad y el cumplimiento normativo, permite activar o desactivar el descifrado libremente en función de la categoría de URL, el origen y el destino, la dirección, el usuario, el grupo de usuarios, el dispositivo y el puerto.
- Permite crear una copia del tráfico descifrado desde el cortafuegos (técnica que recibe el nombre de «reflejo de descifrado») y enviarla a herramientas de recopilación de tráfico para realizar análisis forenses, ir creando un historial de tráfico o prevenir la pérdida de datos.

### Ofrece visibilidad y gestión centralizadas

- Centraliza en una sola interfaz de usuario unificada la gestión, configuración y visibilidad de varios cortafuegos de nueva generación de Palo Alto Networks distribuidos (independientemente de su ubicación y escala) mediante el servicio de gestión de la seguridad de la red Panorama™.
- Permite compartir configuraciones de forma ágil en Panorama con plantillas y grupos de dispositivos, e intensifica la recopilación de logs conforme sea necesario.
- Permite a los usuarios obtener información detallada sobre las amenazas y el tráfico de la red mediante el centro de control de aplicaciones (ACC, por sus siglas en inglés).

### Detecta y previene las amenazas avanzadas con servicios de seguridad en la nube

En la actualidad, los ciberataques son muy sofisticados: pueden llegar a alcanzar las 45 000 variantes en solo 30 minutos y recurrir a varios vectores de ataque y técnicas avanzadas para distribuir cargas útiles maliciosas. Las soluciones de seguridad inconexas tradicionales se lo ponen difícil a las organizaciones, pues generan lagunas de seguridad, aumentan la carga de trabajo

para los equipos que se ocupan de la seguridad y obstaculizan la productividad debido a la ausencia de visibilidad y acceso integrales.

Nuestros servicios de seguridad en la nube, perfectamente integrados con los NGFW líderes en el sector, aprovechan el efecto de red de 80 000 clientes para coordinar al instante la inteligencia y ofrecer protección ante todas las amenazas y vectores de ataque. Además, cubren las carencias en la cobertura en todas las ubicaciones y ofrecen una seguridad insuperable y coherente en una plataforma, para que esté a salvo incluso de las amenazas más avanzadas y evasivas gracias a los siguientes servicios:

- **Threat Prevention:** esta función va más allá de los sistemas de prevención de intrusos (IPS, por sus siglas en inglés) tradicionales, para evitar las amenazas conocidas de todo el tráfico en un único paso sin sacrificar el rendimiento.
- **Advanced URL Filtering:** garantiza una protección web insuperable y, al mismo tiempo, la máxima eficiencia operativa con el primer motor de protección web en tiempo real del mercado y un sistema *antiphishing* sin rival en el sector.
- **WildFire®:** garantiza la seguridad de los archivos con la prevención y detección automáticas de malware desconocido gracias al sistema de análisis basado en la nube líder del sector y a la inteligencia colectiva que aporta una red de más de 42 000 clientes.
- **DNS Security:** gracias al aprendizaje automático, detecta y previene en tiempo real las amenazas ocultas en el tráfico DNS y proporciona al personal que se ocupa de la seguridad la inteligencia y la información contextual necesarias para elaborar políticas y responder a las amenazas con rapidez y eficacia.
- **IoT Security:** brinda la solución de seguridad de IdC más completa del sector, que ofrece visibilidad, prevención y aplicación de políticas con aprendizaje automático en una sola plataforma.

- **Enterprise DLP:** el primer servicio para empresas de prevención de pérdida de datos (DLP, por sus siglas en inglés) en la nube del sector, que protege de forma coherente los datos confidenciales en cualquier punto de las redes, las nubes y los usuarios.
- **SaaS Security:** ofrece un sistema de seguridad SaaS integrado que permite ver y proteger las nuevas aplicaciones SaaS, salvaguardar los datos y prevenir las amenazas de día cero por un coste total de propiedad mínimo.

### La arquitectura de un único paso procesa los paquetes de un modo especial

- La conexión de red, la búsqueda de políticas y la identificación y descodificación de la aplicación, así como el cotejo de firmas para todos los contenidos y amenazas, se realizan en un solo paso. De este modo, se reduce de forma considerable la carga de trabajo de procesamiento necesaria para ejecutar varias funciones en un solo dispositivo de seguridad.
- Utiliza un formato de firmas uniforme para analizar el tráfico y cotejar todas las firmas en el propio flujo, en un solo paso y sin generar latencia.
- Al habilitarse las suscripciones de seguridad, se consigue un rendimiento coherente y predecible. (En la tabla 1, el «rendimiento de Threat Prevention» se ha medido con varias suscripciones activadas).

### Habilita la funcionalidad de SD-WAN

- Permite incorporar fácilmente una red SD-WAN con solo habilitarla en los cortafuegos existentes.
- Hace posible la implementación segura de la tecnología SD-WAN, que se integra de forma nativa con nuestras soluciones de seguridad líderes del sector.
- Proporciona una experiencia excepcional al usuario final, ya que reduce al mínimo la latencia, la vibración y la pérdida de paquetes.

**Tabla 1: Rendimiento y capacidad de la serie PA-3200 Series**

	PA-3260	PA-3250	PA-3220
Rendimiento del cortafuegos (HTTP/combinación de aplicaciones)*	7,8/8,7 Gb/s	5,3/5,8 Gb/s	4,3/4,8 Gb/s
Rendimiento de Threat Prevention (HTTP/combinación de aplicaciones)†	3,9/4,7 Gb/s	2,6/3,1 Gb/s	2,1/2,6 Gb/s
Rendimiento de VPN IPsec‡	4,7 Gb/s	2,9 Gb/s	2,6 Gb/s
Número máximo de sesiones	2,2 mill.	2 mill.	1 mill.
Nuevas sesiones por segundo§	94 400	63 700	52 800
Sistemas virtuales (base/máx.)	1/6	1/6	1/6

Nota: Los resultados se midieron con PAN-OS 10.1.

\* El rendimiento del cortafuegos se calcula con App-ID y la creación de logs activados usando transacciones HTTP/combinación de aplicaciones de 64 kB.

† El rendimiento de Threat Prevention se calcula con App-ID, el sistema de prevención de intrusiones, la protección antivirus y antispayware, WildFire, DNS Security, el bloqueo de archivos y la creación de logs activados usando transacciones HTTP/combinación de aplicaciones de 64 kB.

‡ El rendimiento de VPN IPsec se calcula con transacciones HTTP de 64 kB y la creación de logs activada.

§ El cálculo de las nuevas sesiones por segundo se realiza con cancelación de aplicación usando transacciones HTTP de 1 byte.

|| Para añadir sistemas virtuales a la cantidad base, es preciso adquirir una licencia por separado.

**Tabla 2: Funciones de red de la serie PA-3200 Series**

Modos de interfaz
L2, L3, TAP, cable virtual (modo transparente)
Enrutamiento
OSPF v2/v3 con reinicio correcto, BGP con reinicio correcto, RIP y enrutamiento estático
Reenvío basado en políticas
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE)
Multidifusión: PIM-SM, PIM-SSM, IGMP versiones 1, 2 y 3

**Tabla 2: Funciones de red de la serie PA-3200 Series (cont.)**

SD-WAN
Cálculo de calidad de la ruta (vibración, pérdida de paquetes y latencia)
Selección de ruta inicial (PBF)
Cambio dinámico de la ruta
IPv6
L2, L3, TAP, cable virtual (modo transparente)
Funciones: App-ID, User-ID, Content-ID, WildFire y SSL Decryption
SLAAC

**Tabla 2: Funciones de red de la serie PA-3200 Series (cont.)**

VPN IPsec
Intercambio de claves: clave manual, IKEv1 e IKEv2 (clave precompartida, autenticación basada en certificados)
Cifrado: 3DES, AES (128 bits, 192 bits, 256 bits)
Autenticación: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384 y SHA-512
Redes VLAN
Etiquetas VLAN 802.1Q por dispositivo/interfaz: 4094/4094
Interfaces agregadas (802.3ad), LACP
Traducción de direcciones de red (NAT)
Modos de NAT (IPv4): IP estática, IP dinámica, IP dinámica y puerto (traducción de direcciones de puertos)
NAT64, NPTv6
Funciones NAT adicionales: reserva de IP dinámica, IP dinámica optimizable y sobresuscripción de puertos
Alta disponibilidad
Modos: activo/activo, activo/pasivo, clúster de alta disponibilidad
Detección de errores: supervisión de rutas y supervisión de interfaces
Aprovisionamiento sin intervención manual (ZTP)
Disponible con los SKU -ZTP (PA-3260-ZTP, PA-3250-ZTP, PA-3220-ZTP) Requiere Panorama 9.1.3 o superior

**Tabla 3: Especificaciones del hardware de la serie PA-3200 Series**

E/S
PA-3260: (12) puertos 10/100/1000, (8) puertos SFP/SFP+ de 1 Gb/10 Gb, (4) puertos QSFP+ de 40 Gb
PA-3250: (12) puertos 10/100/1000, (8) puertos SFP/SFP+ de 1 Gb/10 Gb
PA-3220: (12) puertos 10/100/1000, (4) puertos SFP de 1 Gb, (4) puertos SFP/SFP+ de 1 Gb/10 Gb
Gestión de E/S
(1) puerto de gestión fuera de banda 10/100/1000, (2) puertos 10/100/1000 de alta disponibilidad, (1) puerto SFP+ de 10 Gb de alta disponibilidad, (1) puerto de consola RJ-45, (1) micro-USB
Capacidad de almacenamiento
240 GB en disco SSD
Fuente de alimentación (consumo de energía medio/máx.)
Redundante de 650 W CA o CC (180/240)
BTU/h máximo
819
Tensión de entrada (frecuencia de entrada)
CA: 100-240 V CA (50/60 Hz)
CC: -48 V a 4,7 A, -60 V a 3,8 A

**Tabla 3: Especificaciones del hardware de la serie PA-3200 Series (cont.)**

Consumo máximo de corriente
CA: 2,3 A a 100 V CA, 1,0 A a 240 V CA
CC: -48 V a 4,7 A, -60 V a 3,8 A
Tiempo medio entre fallos (MTBF)
14 años
Dimensiones de montaje en bastidor
2U, bastidor estándar de 19" (8,89 cm [alt.] x 52,15 cm [prof.] x 44,04 cm [an.])
Peso (solo dispositivo/embalado)
13,15 kg/18,82 kg
Seguridad
cTUVus, CB
EMI
Clase A de FCC, Clase A de CE, Clase A de VCCI
Certificaciones
Consulte la página <a href="https://paloaltonetworks.com/company/certifications.html">paloaltonetworks.com/company/certifications.html</a>
Entorno
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Tolerancia a la humedad: del 10 % al 90 %
Altura máxima: 3048 m (10 000 pies)
Flujo de aire: de delante a atrás

Para obtener más información sobre las funciones de la serie PA-3200 Series y sus capacidades asociadas, visite [paloaltonetworks.com/network-security/next-generation-firewall/pa-3200-series](https://paloaltonetworks.com/network-security/next-generation-firewall/pa-3200-series).